



Pázmány Péter Katolikus Egyetem
Információs Technológiai és Bionikai Kar

Objektumorientált programozás

2017. szeptember 19.

Az OO paradigma


- Mitől OO egy program?
- Objektum
- Osztály
- Öröklődés

A valós világ modellezése

- Az ember a világ megértéséhez modelleket épít
- Modellezési alapelvek
 - Absztrakció
 - Szemléletmód, amelynek segítségével a valós világot leegyszerűsítjük, úgy, hogy csak a lényegre, a cél elérése érdekében feltétlenül szükséges részekre összpontosítunk.
 - Elvonatkoztatunk a számunkra pillanatnyilag nem fontos, közömbös információktól és kiemeljük az elengedhetetlen fontosságú részleteket.
 - Megkülönböztetés
 - Az objektumok a modellezendő valós világ egy-egy önálló egységét jelölik.
 - Az objektumokat a számunkra lényeges tulajdonságaik, viselkedési módjuk alapján megkülönböztetjük.
 - Osztályozás
 - Az objektumokat kategóriákba, osztályokba soroljuk
 - a hasonló tulajdonságokkal rendelkező objektumok egy osztályba
 - a különböző vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező objektumok pedig külön osztályokba kerülnek
 - Az objektum-osztályok hordozzák a hozzájuk tartozó objektumok jellemzőit, objektumok mintáinak tekinthetők.

A valós világ modellezése

- Osztályozás



A valós világ modellezése

- Osztályozás


Simba



Leó




Oroszlán



A valós világ modellezése

- Általánosítás, specializálás
 - Az objektumok között állandóan hasonlóságokat vagy különbségeket keresünk, hogy ezáltal bővebb vagy szűkebb kategóriákba, osztályokba soroljuk őket.

A valós világ modellezése





Objektum

- Belső állapota van, ebben információt tárol, (adattagokkal valósítjuk meg)
- Kérésre feladatokat hajt végre – metódusok - melyek hatására állapota megváltozhat
- Üzeneteken keresztül lehet megszólítani – ezzel kommunikál más objektumokkal
- Minden objektum egyértelműen azonosítható

Ablak objektum

Üzenetek

`setVisible(true)`
`setLocation(40,8)`
`setSize(20,16)`
`setTitle("Ablak")`



Adattagok
(attribútumok)




<u>aFrame</u>	
(20,16)	
(100,80)	
"Ablak"	
true	

`location(x,y)`
`size(width,height)`
`title`
`visible`


Osztály, példány

- Osztály (class)
 - Olyan objektumminta vagy típus, mely alapján példányokat (objektumokat) hozhatunk létre
- Példány (instance)
 - Egy osztály (minta) alapján létrejött konkrét példány
 - Minden objektum születésétől kezdve egy osztályhoz tartozik

Frame osztály és példányai



Osztály és példány az UML-ben




Osztály és példány a C++-ban

```
class Employee {  
    string first_name, family_name;  
    short department;  
    // az adattagok alapértelmezésben  
privát hozzáférésűek!  
public:  
    void print() const { //... }  
    string name() const { //... }  
}  
...  
Employee empl;  
Employee * emplp;
```

Objektum létrehozása, inicializálása

- Objektum életciklusa:
„megszületik”, „él”, „meghal”
- Az objektumot létre kell hozni és inicializálni kell!
- Objektum inicializálása
 - Konstruktor (constructor) végzi
 - Adatok kezdőértékének megadása
 - Objektum működéséhez szükséges tevékenységek végrehajtása
 - Típusinvariáns beállítása

Objektum létrehozása, inicializálása



Objektum létrehozása, inicializálása C++-ban

```
class Employee {  
    string first_name, family_name;  
    short department; //...  
public:  
    Employee (const string& f, const string& n, short d):  
        first_name(f), family_name(n), department(d){}  
    //...  
}
```


C++

- Konstruktorok: „nincs objektum konstruktor nélkül”, ha kell, implicit hívódnak
 - Neve megegyezik az osztály nevével
 - Ha már megadtunk egy konstruktort, akkor default konstruktor nem definiálódik
 - A default konstruktor meghívja az attribútumok konstruktorát, de a beépített típusokat nem inicializálja (konzisztensen a C-vel)
 - A konstruktornak nem lehet visszatérési értéke
- A destruktort is explicite lehet hívni
 - A delete operátorral
 - Vagy implicit hívódik a blokkból való kilépéskor
 - Fordított sorrendben

Objektum műveletei

- Export műveletek
 - Amelyeket más objektumok hívhatnak
 - Például verem
 - push, pop, top stb.
- Import műveletek
 - Amelyeket az objektum igényel ahhoz, hogy az export szolgáltatásait nyújtani tudja
 - Például verem, ha fix méretű (vektoros) reprezentáció
 - Vektorműveletek

Objektum műveletei


- Export műveletek csoportosítása:
 - Létrehozó (konstruktor)
az objektum létrehozására, felépítésére
 - Példa veremnél
 - `create: → Verem`
 - Állapot megváltoztató
 - Példa verem esetén
 - `pop: Verem → Verem × Elem`
 - `push: Verem × Elem → Verem`

Objektum műveletei


- Export műveletek csoportosítása:
 - Szelektor – kiemeli az objektum bizonyos részét
 - Például
 - vektor adott indexű elemét
 - access: Vektor $\times$ Index $\rightarrow$ Elem
 - Kiértékelő – objektum jellemzőit lekérdező műveletek (size, has, stb.)
 - Iterátor – bejáráshoz

Objektum műveletei

- Export műveletek csoportosítása:



Kliens üzen a szervernek



Kliens üzen a szervernek

- Kliens
 - Aktív objektum, másik objektumon végez műveleteket, de rajta nem végeznek
 - Nincs export felülete
 - Például óra (órajel)
 - Meghatározott időközönként művelet egy regiszteren
- Szerver
 - Passzív objektum
 - Csak export felülete van
 - Másoktól érkező üzenetekre vár, mások szolgáltatását nem igényli
- Ágens
 - Általános objektum, van export és import felülete

Osztály, példány

- Minden objektum?
 - Akkor az osztályok is ...
 - Lehet belső állapotuk,
 - Küldhetünk üzeneteket neki ...
 - Minek az objektuma?
 - Metaosztály
 - Singleton objektum
- És a metaosztály is objektum?

Osztály, példány


- Osztálydefiníció:
 - Példányváltozó
 - Példányonként helyet foglaló változó
 - Példánymetódus
 - Példányokon dolgozó metódus
- Osztályváltozó
 - Osztályonként helyet foglaló változó
- Osztálymetódus
 - Osztályokon dolgozó metódus

Osztálydefiníció

a és b osztálya

Osztálymetódusok

Példánymetódusok



Osztályváltozó, osztálymetódus C++-ban

```
class Employee {  
    string first_name, family_name;  
    short department;  
    static int num_emp;  
    //...  
};  
int Employee::num_emp(0);
```

- Az osztályon kívül definiálni kell!

Osztályváltozó, osztálymetódus C++-ban

- Az osztályon belül elérhető:

```
class Employee {  
    string first_name, family_name;  
    short department;  
    static int num_emp;  
public:  
    Employee (const string& f, const string& n, short d):  
        first_name(f), family_name(n), department(d) {num_emp++;}  
};
```

Osztályváltozó, osztálymetódus C++-ban

- Kívülről hozzáférni csak public metódussal lehet:

```
class Employee {  
    string first_name, family_name;  
    short department;  
    static int num_emp;  
public:  
    static int get_num_emp(){ return num_emp; }  
    static void print_num_emp() {  
        cout << "Az objektumok szama:" << num_emp << '\n';  
    };  
};
```

Osztályváltozó, osztálymetódus C++-ban

- Kívülről hozzáférni csak public metódussal lehet:

```
int main() {  
    Employee emp ("Kati", "Fekete", 3);  
    emp.print_num_emp();  
    // vagy:  
    Employee::print_num_emp();  
}
```

Osztályváltozó, osztálymetódus C++-ban

```
class Datum{  
    int nap, ho, ev;  
    static Datum alapert_datum;  
public:  
    Datum(int nn=0, int hh=0, int ee=0); //...  
    static void beallit_alapert(int,int,int);  
}
```


- Mire jó?
 - Ha paraméter nélküli konstruktor hívás történik, akkor az `alapert_datum` értéket kapja meg az új objektum.
- Az előző konstruktor helyett:

```
Datum::Datum(int nn, int hh, int ee) {  
    nap = nn ? nn : alapert_datum.nap;  
    ho = hh ? hh : alapert_datum.ho;  
    ev = ee ? ee : alapert_datum.ev;  
}
```

Osztályváltozó, osztálymetódus C++-ban

```
void Datum::beallit_alapert(int n, int h, int e){  
    //a statikus adattag értékének megváltoztatása  
    Datum::alapert_datum = Datum(n,h,e);  
}
```

- Definiálni kell, mielőtt használjuk!




A „this”

- Ha egy osztályból több objektumot példányosítunk, akkor el kell tudni dönteni, hogy éppen melyik objektum hívta meg a metódust.
 - Tudni kell, hogy a metódus melyik objektum adataival fog dolgozni
 - Ezért szükség van egy olyan mutatóra, amely mindig a metódust meghívó objektumpéldányra mutat.
 - Ezt szolgálja a „this” „paraméter”.
 - A metódushíváskor egyértelműen rámutat azokra az adatokra, amelyekkel a metódusnak dolgoznia kell.
 - Ez azt is jelenti, hogy ha az objektum saját magának akar üzenetet küldeni, akkor a `this.Üzenet(Paraméterek)` formát kell, hogy használja
 - Vagyis a metódustörzsekben az adott példányra mindig hivatkozhatunk a `this` segítségével
 - Ez számos nyelvben alapértelmezett


OOP elvárások

- Bezárás (encapsulation)
 - Adatok és metódusok összezárása
 - Egybezárás, egységbezárás - osztály (class)
- Információ elrejtése (information hiding)
 - Az objektum „belügyeit” csak az interfészen keresztül lehet megközelíteni (láthatóságok!)
- Kód újrafelhasználása (code reuse)
 - Megírt kód felhasználása példány létrehozásával vagy osztály továbbfejlesztésével


Információ elrejtése



Láthatóság – Objektum védelme



Osztály védelme




C++

- Az adattagok és metódusok elrejtése megoldott
- A láthatóság minősítője lehet
 - `public`
 - a külső felhasználók is elérik
 - `protected`
 - csak az adott osztály és leszármazottai érhetik el
 - `private`
 - csak az adott osztály és „barátai” számára elérhető – alapértelmezés az osztályoknál

OO program

- Egy objektumorientált program egymással kommunikáló objektumok összessége, melyben minden objektumnak megvan a feladatköre




Öröklődés

- Az alapgondolat: a gyerekek öröklik ősök metódusait és változóit
- Az örökl terminus azt jelenti, hogy az ősosztály minden metódusa és adattagja a gyerekosztálynak is metódusa és adattagja lesz



Öröklődés

- Mit tehet a leszármazott?
- Bevezethet új műveleteket és adattagokat
 - Ezek egyszerűen hozzáadódnak az örökölt metódusokhoz és adattagokhoz.
- Változtathat az örökölt viselkedésén – átdefiniálhatja az örökölt metódusokat, ezek a hierarchiában felülbírálják az örökölt metódust.

Öröklődés – IS-A reláció



Öröklődés



2




Ős osztály




Utód osztály

Ki, mire képes?



Utód adatai, küldhető üzenetek



C++ példa az öröklődésre

```
class Employee {  
    string first_name, family_name;  
    short department;  
    static int num_emp;  
public:  
    Employee (const string& f, const string& n, short d):  
        first_name(f), family_name(n), department(d)  
        {num_emp++;}  
    void print() const {  
        cout << "A vezeteknev:" << name() << '\n';  
    }  
    string name() const { return family_name; }  
};
```

C++ példa az öröklődésre

```
static int get_num_emp(){  
    return num_emp;  
}  
  
static void print_num_emp(){  
    cout << "Az objektumok szama:" << num_emp << '\n';  
}  
  
//...  
};
```


Példa folytatása

```
• class Manager: public Employee {  
    Employee* group;  
    short level;  
public:  
    Manager (const string& f, const string& n,  
             short d, short lvl):  
        Employee(f,n,d), level(lvl){};  
  
    void print () const {  
        cout << "A keresett nev:" << name() << '\n';  
        cout << "A szint:" << level << '\n';  
    }  
};
```

A main

```
int main()
{
    Employee emp ("Kati", "Fekete", 3);
    Manager m("Jozsef", "Kovacs", 3, 2);
    emp.print ();
    m.print();
}
```

Polimorfizmus

- Polimorfizmus (többalakúság): az a jelenség, hogy egy változó nem csak egyfajta típusú objektumra hivatkozhat.
 - Statikus típus: a deklaráció során kapja.
 - Dinamikus típus: run-time éppen milyen típusú objektumra hivatkozik = a statikus típus, vagy annak leszármazottja.
- Aki Manager, az egy (is-a) Employee is.
- A Háromszög az egy Alakzat.


C++

- Tekintsük az alábbi kódot


```
Employee emp ("Kati", "Fekete", 3);  
Manager m ("Jozsef", "Kovacs", 3, 2);  
emp = m;
```

- Megengedett
 emp.print();
 m.print();
- Mi történik?

Hogy lenne jó?



$a := b$



Altípusos polimorfizmus

```
Employee* empp=new Employee ("Istvan", "Nagy",5);  
...  
Manager* mp=new Manager("Laszlo", "Hajto", 2, 3);  
...  
empp = mp;
```

Altípusos polimorfizmus

Shape *s;

...

s = new Triangle (...);

...

s = new Rectangle (...);

...

- Ha B (pl. Triangle, Rectangle) altípusa az A (pl. Shape) típusnak, akkor B objektumainak referenciái értékül adhatók az A típus referenciáinak.

Altípusos polimorfizmus

```
Shape *a;
```

```
Triangle* h= new Triangle (...);
```

```
Rectangle *t= new Rectangle (...);
```

```
a = h; a->draw(); ...
```

```
a = t; a->draw(); ...
```

Melyik draw()?

Altípusos polimorfizmus


```
Employee* empp=new Employee ("Istvan", "Nagy",5);  
...  
Manager* mp=new Manager("Laszlo", "Hajto",2,3);  
...  
empp = mp;  
...  
empp->print();
```

Melyik print?

Dinamikus összekapcsolás

- Run-time fogalom
 - Az a jelenség, hogy a változó éppen aktuális dinamikus típusának megfelelő metódus implementáció hajtódik végre.
- Előző példák
 - A háromszög kirajzolása
 - A manager kinyomtatása

Dinamikus összekapcsolás



Dinamikus összekapcsolás – C++-ban

```
class Employee {  
    ...  
    public:  
        ...  
        virtual void print() const {  
            cout << "A vezeteknev:" << name() << '\n';  
        }  
        ...  
    }  
    ...  
}
```

Mi az objektumorientált programozás?

- A programozó definiálhat altípus kapcsolatokat
- A típusszabályok megengedik, hogy az altípus használható legyen a szupertípus helyén (altípusos polimorfizmus)
- Típus-vezérelt metódus elérés (dinamikus kötés)
- Implementáció megosztása (öröklődés)

Típus-vezérelt metódus elérés

```
s: Shape := new Triangle (3, 4, 5);  
s.draw();
```

Statikus elérés:

A Shape draw metódusát
hívja

Dinamikus elérés:

A Triangle draw metódusát hívja

Elérési döntések

- C++
 - Az őstípus virtual-nak deklarálja a metódust, amire megengedi a felüldefiniálást
- Más programozási nyelveknél ez másképp lehet
 - Erről a programozási nyelvek és módszerek tárgyon beszélünk

C++ példa (folyt.)


- egy leszármazott lehet ős is

```
class Employee { ... };  
class Manager : public Employee {...};  
class Director: public Manager {...};
```

- Az osztályhierarchia lehet fa, de lehet általánosabb gráf is:

```
class Temporary { ... };  
class Secretary: public Employee { ... };  
class Tsec: public Temporary, public Secretary{ ... };  
class Consultant: public Temporary, public Manager { ... };
```



Példa



Implementáció újrahasznosítás: alosztályképzés

- Használd egy típus implementációját egy másik típus implementálására!
- Gyakran használjuk az őstípus implementációját az altípus implementálására
- A gyakran használt OO programozási nyelvek keverik az altípus és alosztály fogalmakat:
 - C++ - implementációs öröklés altípus nélkül:
 - private, protected öröklés

Egy típus- és osztályhierarchia



Adjunk hozzá egy attribútumot!


- Az alakzatoknak legyen színe – `color` – és egy `set_color` metódusa
 - Változtassuk meg a `Shape`, `Quadrangle`, `Parallelogram`, `Triangle`, `Equilateral`, `EquilateralTriangle`, `Rhombus`, `Rectangle`, `Square` stb. Típusokat
 - Változtassuk meg a `Shape`-t, a többiek öröklík az új attribútumot és metódust automatikusan

Adjuk hozzá az `is_equilateral`-t!

```
bool Shape::is_equilateral () {  
    return false;  
}
```

```
bool Equilateral::is_equilateral () {  
    return true;  
}
```

Egy Rhombus egyenlőoldalú?




A többszörös öröklődésnek
lehetnek problémái!

Többszörös öröklődés

- Egy osztálynak egynél több közvetlen őse lehet
- Problémák:
 - Adattagok hányszor?
 - Melyik metódus?

A többszörös öröklődés problémái:



A többszörös öröklődés problémái:

- Ha egy D-beli „f”-re (felüldefiniáltuk B-ben és/vagy C-ben) hivatkozunk, akkor az melyiket jelentse?
 - A ?
 - B ?
 - C ?
- Az „a” attribútum hány példányban jelenjen meg D-ben?
- A két kérdés lényegében ugyanazt a problémát veti fel: ha kétértelműség van, hogyan válasszunk?

Megoldási lehetőségek

- A legtöbb esetben az ilyen kódot nem lehet lefordítani, a fordító, vagy a futtató környezet kétértelműsége (ambiguous) hivatkozva hibajelzéssel leáll.
- Az őssosztály mondja meg, hogy mit szeretne tenni ilyen esetben.
- A származtatott osztály mondja meg, hogy melyiket szeretné használni.

C++ – többszörös öröklődés

```
class Animal {  
public: virtual void eat();  
};  
  
class Mammal : public Animal {  
public: virtual Color getHairColor();  
};  
  
class WingedAnimal : public Animal {  
public: virtual void flap();  
};  
  
// A bat is a winged mammal  
class Bat : public Mammal, public WingedAnimal {  
};  
  
Bat bat;
```

Hogyan eszik?

C++ – többszörös öröklődés

```
class Mammal : public virtual Animal {  
    public: virtual Color getHairColor();  
    ...  
};  
  
class WingedAnimal : public virtual Animal {  
    public: virtual void flap();  
    ...  
};  
  
// A bat is still a winged mammal  
class Bat : public Mammal, public WingedAnimal {  
    ...  
};
```

Absztrakt osztály

```
class Alakzat{  
public:  
    virtual void kirajzol()=0;  
    virtual bool zart()=0;  
    ...  
}
```

Absztrakt osztály

- Tervezés eszköze
- Egy felső szinten összefogja a közös tulajdonságokat
- A metódusok között van olyan, aminek csak specifikációja van, törzse nincs
 - Nem hozható létre példánya
 - A leszármazott teszi konkréttá

C++ - Absztrakt osztály

```
class Sikidom {  
    protected:  
        int szelesseg, magassag;  
    public:  
        virtual int terulet()=0;  
        void beallit_ertekek(int a, int b)  
            {szelesség = a; magassag = b;}  
};  
  
class Teglalap: public Sikidom{  
    public:  
        int terulet() {return (szelesseg * magassag);} ...  
};  
  
class Haromszog: public Sikidom{  
    public:  
        int terulet() {return (szelesseg * magassag /2);}  
};
```

C++


- Nem lehet:
`Sikidom a;`
- Lehet:
`Teglalap t;`
`Haromszog h;`

```
Sikidom* a2 = &t;  
Sikidom* a3 = &h;
```

```
a2->terulet(); //Teglalap::terulet()  
a3->terulet(); //Haromszog::terulet()
```



Láthatóságok öröklődésnél

- public öröklődés:




Láthatóságok öröklődésnél

- private öröklődés:



Láthatóságok öröklődésnél

- protected öröklődés:



Öröklés

- Mit örököl a leszármazott?
 - Adattagokat
 - Metódusokat
- Mit nem örököl a leszármazott?
 - Ősosztály konstruktorait, destruktorát
 - Ám tudja használni / meghívni / delegálni
 - Ősosztály értékadás operátorát
 - Ősosztály barátait

Öröklés

- Mit vezethet be a leszármazott osztály?
 - Új adattagokat
 - Új metódusokat
 - Felüldefiniálhat már meglévőket
 - Új konstruktorokat és destruktort
 - Új barátokat

Friend

- Egy általános metódus deklarációja a következőket jelenti:
 1. A metódus elérheti a privát mezőket is
 2. Az osztály scope-ját használja
 3. A metódus egy konkrét objektumra hívódik meg, ezért eléri a 'this' pointert
- Statikus metódus esetén a 3. pont nem érvényes
- `friend` függvény esetén csak az 1. jogunk lesz

Operátorok – Friend

```
typedef double Angle;
class Complex {
public:
    Complex(double r=0, double i=0){ R = r; I = i;}
    Complex operator =(Complex z){R = z.R; I = z.I; return *this; }
    Complex operator +(Complex z) {return Complex(R+z.R,I+z.I);}
    Complex operator +(double x) { return Complex(R+x,I);}
    Complex operator *(Complex);
    Complex operator *(double);
    Complex operator -(Complex);
    Complex operator -(double);
    Complex operator /(Complex);
    Complex operator /(double);
    double Re(); double Im();
    double Abs(); Angle Phi();
private:
    double R; double I;
};
```

Operátorok – Friend

Complex operator + (double x, Complex z){ return z+x;}

- Vagy: osztály belsejében:

```
friend Complex operator+(double, Complex);  
Complex operator+(double p1, Complex p2)  
{  
    Complex temp;  
    temp.R = p1+p2.R;  
    temp.I = p2.I;  
    return (temp);  
}
```


Friend

- Még egy (tipikus) friend példa

```
class Point {  
    friend ostream &operator<<( ostream &, const Point &);  
public:  
    Point( int = 0, int = 0 );           // default constructor  
    void setPoint( int, int );           // set coordinates  
    int getX() const { return x; }       // get x coordinate  
    int getY() const { return y; }       // get y coordinate  
protected:                             // accessible by derived classes  
    int x, y;                           // x and y coordinates of the Point  
}; // end class Point
```



Verem, Sor, Lista, Vektor, ...

Következő alkalommal